

AHD対応 2.2メガピクセル屋外IRカメラ

JS-CA1020

Smart IR **RoHS**
RoHS指令対応

224万画素	屋内	屋外防滴
屋外防雨	最大IR距離50m	ワイドゲイミツレンズ
逆光補正	3軸調整	2.8~11mm レンズ
ポリコーティング	フリッカレス	2D/3D DNR
スマートIR	2WAY映像	



- ▶ 新映像伝送方式であるAHD2.0に対応。
- ▶ 高画質映像をそのままに最長で約300m遠方まで送信可能です。
※5CFB(同軸)ケーブル使用時。(3C2Vの場合、約200m遠方まで送信可能です。)
- ▶ AHD/CVBS切替により、従来のアナログレコーダーへの出力も可能です。
- ▶ 虫が嫌がる特殊な超音波で蜘蛛を寄せつきにくくする蜘蛛の巣ガード機能搭載。
※虫を寄せつきにくくする機能であり、蜘蛛の巣を完全に解消する機能はありません。

主な仕様	
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor
解像度	AHD:1920×1080 / 1280×720 CVBS:700TVL
画素数	224万画素
撮影範囲	水平:約34.5度~100度 上下:約19.5~53.1度
赤外線照射時	最大約30m (屋内最大約50m)
動作可能周囲温度	-10~+50度
最低照度	白黒:0.0001Lux カラー:0.001Lux
重量	約1066g
レンズ	f=2.8~11mm
外形寸法	約90(幅)×100.5(高)×280(奥)mm
電源	DC12V
消費電流	AHD/通常130mA(赤外線照射時約430mA) CVBS/通常120mA(赤外線照射時約430mA)
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
IP等級	IP66