

4/8ch HD-CVIトリブリッドDVR ACVR-04P/ACVR-08P



- カメラ映像入力端子はHDCVI, アナログ, IP 3種類の入力信号いずれにも対応
- モニタ映像出力端子はHDMI, VGA 2種類の信号を個別に同時出力。
- 全チャンネルを720P解像度でリアルタイム録画
- 全チャンネルを1080P解像度で非リアルタイム録画
- H.264デュアルストリーム ビデオ圧縮
- 4/8chを同時にリアルタイム再生し各種検索が可能
- 各メーカーのネットワークカメラに対応 (要事前接続チェック)
- ONVIF Version 2.4 準拠
- SATA HDDx1(最大4TB)、USB2.0x2ポートを装備
- 各種ネットワークモニタリング対応: WEBビューワ、CMS(DSS/PSS)、DMSS

モデル		ACVR-04P	ACVR-08P
システム	メインプロセッサ	エンベデッドプロセッサ	
	OS	Embedded LINUX	
ビデオ	入力チャンネル数	4チャンネル(BNC)	8チャンネル(BNC)
	対応カメラ信号規格	①HD-CVI…1080P/720P ②アナログ (NTSC/PAL) ③IP…1080P/720P IPカメラ	
オーディオ	入力チャンネル数	1チャンネル RCA	
	出力チャンネル数	1チャンネル RCA	
	双方向トーク	オーディオ入力/オーディオ出力端子と兼用	
画面表示	ビデオ出力端子	HDMIx1、VGAx1	
	表示解像度	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768	
	画面分割表示	1・4分割	1・4・8分割
録画	録画解像度	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / 960H(960x576/960x480) / D1 / 4CIF(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120)	
	録画レート	メインストリーム:1080P(1~15fps) / 720P / 960H / D1 (1~25/30fps) エキストラストリーム:CIF / QCIF(1~25/30fps)	
	ビットレート	96~4096kb/s	
	録画モード	①マニュアル録画 ②スケジュール録画…通常(連続)録画 ③MD(モーション検知)録画 ④録画停止	
	録画間隔	1~60分(初期値は60分) 録画前: 1~30秒 録画後: 10~300秒	
映像検出機能	トリガーイベント	録画、PTZカメラ操作、ツアー、アラーム、Eメール、ビデオプッシュ、FTP、スナップショット、プザー、ポップアップ表示	
	検出内容	①動き検出:396ゾーン(22x18) ②ビデオロス(映像断)検出 ③カメラ接続状態判別	
再生&バックアップ	同期再生	1チャンネル/4チャンネル	1チャンネル/4チャンネル/9チャンネル
	サーチモード	日時検索、アラーム検索、MD(モーション検知)検索、スマート検索	
	再生機能	再生、一時停止、停止、逆再生、速再生、スロー再生、前ファイル、次ファイル、前カメラ、次カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム	
	バックアップ方法	USBデバイス、内蔵SATAデバイス、ネットワーク	
ネットワーク	インターフェース	RJ-45ポート(10/100M)	
	ネットワーク機能	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DMS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P	
	最大アクセスユーザー数	128ユーザー	
	対応スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
ストレージ	HDD	2TB(オプションで4TBに増設可)	
外部インターフェース	USB	USB2.0x2ポート(全面背面各1ポート)	
	RS-485	1ポート PTZカメラコントロール用	
一般仕様	電源 / 消費電力	DC12V,2A / 10W(HDD分を除く)	
	動作環境	温度: -10~+55℃ 湿度: 10~90%	
	外形寸法/重量	W325xD255xH55mm EIAラックマウント1U 約1.5kg(HDD除く)	

株式会社エイ・エム・ケイ

本社

〒651-0085 神戸市中央区八幡通1丁目1-14 IPSX SOUTHビル3F

TEL:078-241-3123 FAX:078-241-3124

東京営業所

〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1-1 第三東ビル212号

TEL:03-5823-4460 FAX:03-5823-4461

デザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。