AHD対応1.3メガピクセル屋外IRカメラ

PF-AHD1212V

Smart IR RoHS RoHS指令対応

130万画素 屋内 屋外防滴 屋外防雨
最大IR距離25m WDR 逆光補正 3軸調整
2WAY映像 2.8~12mm レンズ バリフォーカルレンズ フリッカレス
2D/3D DNR スマートIR

- 新映像伝送方式であるAHDに対応。
- 高画質映像をそのままに最長で約500m遠方まで送信可能です。
  ※5CFB（同軸）ケーブル使用時。（3C2Vの場合、約300m遠方まで送信可能です。）
- AHD/CVBS切替により、従来のアナログレコーダーへの出力も可能です。

主な仕様	
イメージセンサー	1/2.8 インチ SONY 1.3Mega CMOS Sensor
解像度	1280 × 720 / 1000TVL
画素数	130万画素
撮影範囲	水平：約30.2～85.2度 上下：約22.7～62.6度
赤外線照射時	最大約25m（屋内最大約30m）
動作可能周囲温度	-10～＋50度
最低照度	白黒：0.04Luxカラー：0.2 Lux（赤外線照射時0Lux）
重量	約630g
レンズ	f=2.8～12mm
外形寸法	約88（幅）× 112.2（高）× 227.5（奥）mm
電源	DC12V
消費電流	通常135mA（赤外線照射時約450mA）
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
IP等級	IP66