TKDgate　仕様書

トーカイセキュリティ株式会社

	項目	仕様
カメラ	解像度	200万画素
	口径	F2.4
	焦点距離	50-150ｃｍ
	ホワイトバランス	自動
	フォトフラッドライト	LED/IR デュアルフォトフラットライト
	カメラタイプ	双眼ワイドダイナミックカメラ
モニター	サイズ	8インチ（HD LCD Display Screen）
	解像度	1280×800pixel
	アスペクト比	10対16
	輝度	300cd
システム	CPU	RK3288 Quad-core 2G-RAM
	ストレージ	8G-ROM
	ネットワークモジュール	WiFi、Ethernet
	オーディオ	2.5W、4Rスピーカー
	USB	2Port
	シリアル通信	RS232シリアルポート
	リレー出力	1 Relay Signal Output
	ウィーガント	1 Wiegand Output、1Wiegand Input
	有線ネットワーク	RJ45Interface
	Android7.1搭載	○
	ISP画像処理プロセッサ搭載	○
機能	顔検出	リアルタイムで検温・マスク検知
	顔検出データ保存数	50,000人
	温度検出（TKD Pro）	サポート（画像・Excelデータ出力）
	スクリーンセーバー	お客様の広告をスライドショー可能
体温検知	温度検出距離	0.3m－1m（最適距離0.6m）
	温度測定範囲	35°C～42°C
	顔認証の速度	0.3秒
	温度測定の精度	±0.2°C
	体温異常・正常	日本語ガイダンス
	マスク検知	日本語ガイダンス
その他一般事項	電源（AIデバイス）	DC12V
	電源（除菌ディスペンサ）	単２電池４本　または　ACアダプタ（別売）
	動作温度	0°C～50°C
	消費電力	20W（MAX）
	保管温度	マイナス20°C～60°C
	動作湿度	80％以下
	保管湿度	90％以下
	AIデバイス本体寸法	W14cm×H29cm（内サーモ部3cm）×D3cm
	スタンドタイプの梱包サイズ	200cmサイズ。梱包実寸：W119.5cm x H34.8cm x D39.5cm
	スタンド高さ	110cm　（卓上型：4cm）
	スタンドを含めた全体の高さ	150cm　（卓上型：33cm）
	重量（スタンドを含む）	スタンドタイプ：15Kg　卓上タイプ：5Kg

TKDgate主な特長	１．TKDgateは自動的にカメラが顔を追跡しながら検温する最新のデバイスです。 他社製品は画面の枠に顔を合わせるタイプが多数。 ２．組立・初期設定済の完成品を配送します。電源を入れればすぐ利用可能。（他社はお客様が組立） ３．検温、マスク検知のアナウンス・機械音・顔写真の保存等、お客様の御要望に応じて設定可能 ４．ディスペンサーと一体型でコロナウィルス感染症に一層対応。 （高機能・デザイン性の高いディスペンサー付、容量1000ccで1000回スプレー可能） ５．お客様の会社・お店の写真でスクリーンセーバー可能（広告機能） ６．機能は他社より同等以上でありながら圧倒的な価格パフォーマンス ７．スタンド型、卓上型の２種類あります。除菌ディスペンサはスタンド型にのみ付属します。
その他	・スタンドの高さ変更は出来ません。ベース部分にブロック等を置いて調整します。 ・梱包費含む送料は、大型商品のため別途￥5500円かかります。沖縄地方は別途見積となります。 ・ディスペンサの受け皿はありません。単品でのディスペンサもセット仕入のためございません。 ・除菌ディスペンサは乾電池式、ACアダプタ式の２タイプあります。ACアダプタは別売です。 ディスペンサの乾電池式は単２電池４本（1日100回使用で約半年使えます） 2021.3