



## セキュリティコントローラーと 通信で遠隔操作が可能な非接触リモコン

### ●主な特長

- 非接触ID タグ操作により警戒 / 解除を行い、表示LEDと音声ガイダンスで簡単・確実に操作が行えます。「いつ」「誰が」のID識別が可能、最大501種のID登録ができます。
- セキュリティコントローラー (SG2208) に最大10台まで接続することができます。
- 警報機能により侵入警報が発生すると、正面パネル灯が点滅します。
- チェック灯・警戒灯の表示色や点灯モードが設定で選べます。
- 本機に傾斜センサーを内蔵、カバーを外された場合にもタンパー機能で異常情報を送出します。

[SG2208専用]

### 選択ポイント

セキュリティコントローラー (SG2208) に個別警戒用8台、一括警戒用 (三路接続) 2台の最大10台まで接続が可能です。  
国際規格IP55に適合、防滴性に優れ、屋内 / 屋外で使用ができます。警戒 / 解除に連動した電気錠制御も可能です。

### オプション

■非接触カード★  
**NCC2**



■非接触タグ★  
**NCT2**



★印はロット販売品  
注文品番：NCC2-M (10枚入) / NCT2-M (5枚入)

### 仕様

電源電圧	DC10.5V ~ 28.0V
消費電流	250mA (最大)
施錠制御出力	無電圧接点：1c DC30V 0.1A
扉確認入力	b 接点入力 許容配線抵抗：300Ω※1
施錠確認入力	b 接点入力 許容配線抵抗：300Ω※1
音声ガイダンス	操作ガイダンス / タンパー異常時
接続	シリアル I/F
タグ登録数	501 ID
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
設置場所	屋内 / 屋外 (IP55 相当)
色調	メタリックシルバー
外形寸法	W110 × H160 × D48mm
質量	約 0.5kg

※1 電気錠を確認しない場合は、a 接点入力となります。