



4ch EX-SDIレコーダ DXR1004

EX-SDI/HD-SDIの2種類の信号方式に対応可能なEX-SDIレコーダの登場。



DXR1004の特長

- ◎HDD2TBを搭載。
- ◎HDMI、VGA出力からのフルHDモニタ映像出力により、高解像度のモニタ表示が可能。
- ◎ライブ映像の再生・録画、録画映像の再生、ネットワークによる遠隔操作、バックアップが同時に行えるマルチオペレーション。
- ◎専用ソフトによる遠隔、複数拠点監視のネットワーク接続に対応。
- ◎スマートフォンによる遠隔監視、録画映像の再生、音声伝送にも対応、どこでも映像モニタリングが可能。

■製品仕様

品名	4ch EX-SDIレコーダ		
品番	DXR1004		
圧縮方式	H.264 High Profile		
映像信号	EX-SDI信号(1080p30)/HD-SDI信号(1080p30)		
電源入力	DC12V 6.67A(専用ACアダプタ使用)		
消費電力	80W(最大)		
映像入力	入力×4(BNC)		
モニタ出力	VGA×1、HDMI×1、CVBS×2(SPOT)		
音声入出力	入力×4(RCA)/出力×1(RCA)、×1(HDMI)		
その他入出力	アラーム入力×4TTL(3+緊急)、アラーム出力×2 オープンコレクタ		
記録	HDD	2TB	
	画質	最高 / 高 / 標準 / 中	
	録画レート	60fps @ Full HD(1080p) / 120fps @ HD(720p)	
その他機能	録画モード 連続 / イベント / スケジュール / イベント&スケジュール / 緊急		
その他機能	ネットワーク接続 / DDNS / スマートフォン対応(Android, iPhone等) 集中監視ソフト(Nemon2)対応		
外部保存機能	USBメモリ		
使用温度範囲	+5℃~+40℃		
外形寸法 / 質量	W340mm × H67mm × D267mm/約2.5kg		

■録画時間表

DXR1004		HDD: 2TB					録画時間(H)		
解像度	画質	フレームレート							
		1	2	3	4	5	7	15	30
1080P	最高	312	304	294	274	258	236	170	-
	高	420	408	392	368	346	316	226	-
	標準	620	608	590	548	516	474	340	-
	中	840	816	786	740	700	632	454	-

■EX-SDIカメラの配線方法

EX-SDIカメラ



12V

EX-SDI信号

DXR1004



※当カメラは、OSD操作ボタンにより映像信号の切替え(EX-SDI⇄HD-SDI)も可能です。

- 本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の十分な管理体制の下に、本製品をご使用されるようお願い致します。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
- 仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



映像監視・出入管理・防犯機器

アリス電気株式会社

営業本部 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 / 〒060-0001 札幌市中央区北1条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 / 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 / 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-31-17 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368