

# DIGITAL VIDEO RECORDER レコーダー

CNS TECHNOLOGY Inc. 4ch / 8ch / 16ch HD-TVI HYBRID DVR

**RTD-042**  
**RTD-082**  
**RTD-164**

本体希望小売価格 348,000円(税抜)

本体希望小売価格 548,000円(税抜)

本体希望小売価格 648,000円(税抜)



RTD-042 / RTD-082



RTD-164

## 特長

- ハイスペックモデル
- 録画モード: 1080P / 720P / 960H / D1
- マルチユーザー同時オンライン(25人同時接続)
- HDMI×1、VGA×1、オーディオ入出力
- センサー ×4 / リレー出力×1
- HD-TVI / アナログ入力ハイブリッド
- 検索: 時間 / カレンダー、イベント (モーション)
- デュアルストリーム
- 標準2TB搭載
- HDD増設可能
- ネットワーク閲覧 (WEBビューワー、CMS、モバイルビューワー)

## 仕様

| 型番                 | RTD-042   | RTD-082                                 | RTD-164   |
|--------------------|---|---|---|
| <b>ビデオ</b>         |   |   |   |
| カメラ入力              | 4CH HD-TVI(1080p/720p)<br>アナログ(960H/D1)                                     | 8CH HD-TVI(1080p/720p)<br>アナログ(960H/D1) | 16CH HD-TVI(1080p/720p)<br>アナログ(960H/D1)                        |
| 出力                 | HDMI×1、VGA×1  |   |   |
| <b>オーディオ</b>       |   |   |   |
| オーディオ入力 / 出力       | 4ch / 1ch   |   | 8ch / 1ch   |
| <b>センサー</b>        |   |   |   |
| センサー入力/アラーム出力      | 4入力/1出力   |   | 4入力/4出力   |
| <b>画面</b>          |   |   |   |
| 分割表示               | 1/4分割   | 1 / 4 / 9分割                             | 1 / 4 / 9 / 16分割  |
| HDMI解像度            | 1080pもしくは1080i  |   |   |
| VGA解像度             | 1024×768 ~ 1920×1080  |   |   |
| <b>録画</b>          |   |   |   |
| 圧縮                 | H.264 / ADPCM   |   |   |
| 解像度                | 1080p(1920x1080)、720p(1280x720)、<br>960H(960x540)、D1(720x480)、480H(480x240) |   | 1080p(1920x1080)、720p(1280x720)、<br>960H(960x540)、480H(480x240) |
| <b>画質</b>          |   |   |   |
| 3段階                |   |   |   |
| 録画モード              | ノーマル、イベント(アラーム/モーション/オーディオ)、スケジュール  |   |   |
| 録画フレーム             | 120fps@1080p  | 240fps@1080p                            | 480fps@1080p  |
| ウォーターマーキング&スクランブル  | 独自アルゴリズム  |   |   |
| <b>再生</b>          |   |   |   |
| 分割表示               | 1/4分割   | 1 / 4 / 9分割                             | 1 / 4 / 9 / 16分割  |
| 検索モード              | 日付・時刻、カレンダー、イベント(アラーム/モーション/オーディオ)、ブックマーク、サムネイル                             |   |   |
| 再生モード              | 再生、巻戻し&早送り、スロー、フレームtoフレーム、一時停止、リプレイ   |   |   |
| 再生フレーム             | 120fps@1080p  | 240fps@1080p                            | 480fps@1080p  |
| <b>ネットワーク</b>      |   |   |   |
| ネットワークインターフェース     | 10/100/1000 Mbpsイーサネット(RJ-45)   |   |   |
| プロトコル              | TCP/ IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPOE(ADSL)  |   |   |
| シリアルコミュニケーション      | RS-485シリアルポート×2(PTZ&キーボードコントロール)  |   |   |
| アプリケーション(PCクライアント) | Windows2000 / XP / Windows Vista / Windows7 / Windows8                      |   |   |
| ウェブブラウザ            | Internet Explorer5.0以上(DVRコントロールまたは表示)                                      |   |   |
| イベント通知             | イベント発生時JPEG付メール通知   |   |   |
| 表示                 | リモートクライアント、CMS、モバイルビューアー / 最大25人のユーザー                                       |   |   |
| <b>アーカイブ</b>       |   |   |   |
| インターフェース           | USB2.0×2、ネットワーク経由   |   |   |
| アーカイブデバイス          | メモリスティック、外付けHDD   |   |   |
| <b>コントロール</b>      |   |   |   |
| アラーム継続時間           | 5 ~ 240秒  |   |   |
| イベントログ             | 2500イベント(アラーム、モーション、映像・電力損失、電源・録画オン/オフ)                                     |   |   |
| コントローラー            | 赤外線リモコン、マウス   |   |   |
| パン/チルトカメラ          | RS485インターフェース/ネットワーク経由からの制御   |   |   |
| <b>その他</b>         |   |   |   |
| オペレーティングシステム       | 内蔵Linux OS  |   |   |
| HDD / ODD          | 標準2TB HDD×2(最大8TB)  |   | 標準2TB HDD×4(最大16TB)   |
| E-SATA             | -   |   |   |
| 電源                 | DC 12V/3.5A   |   | AC100-240V、50/60Hz  |
| 消費電力               | 40W   |   | 70W   |
| 動作温度               | 5 ~ 40°C  |   |   |
| 動作湿度               | 最高80%(結露なきこと)   |   |   |
| 重量                 | 本体  | 3kg                                     | 8kg   |
|                    | 梱包状態  | -                                       |   |
| 寸法                 | 本体  | 355(幅)×71(高さ)×248(奥行き)mm                |   |
|                    | 梱包状態  | -                                       |   |

## 外形寸法 (単位:mm)

