業務用ウェアラブルカメラ CX-WE300



驚くほどブレない!

ザクティ独自の強力揺れ補正機能 "エクスタビライザ"を搭載

小型軽量のボディ装着タイプ

警備・保安などの現場業務の邪魔にならないボディ装着型、防水防塵 IP65 にも適合



エクスタビライザ

大きく複雑な映像揺れを電子的に補正して出力する ザクティ独自の画像処理技術の名称です

レンズカバー録画ボタン





レンズカバー開閉で 録画 開始・停止 レンズ保護だけでなく 素早い撮影と誤操作を 防ぎます

固定式クリップ マウント

回転式クリップ マウント(オプション)







胸ポケットやショルダー ベルトなど様々な箇所 に装着が可能

システム構成例



揺れのない映像を リアルタイムで出力

電源供給







スマートフォン



PC



タブレット

使用シーン



警備や業務管理等の監視用途として使用可能。本ウェアラブルカメラを身に着けて激しく動いても、強力揺れ補正機能で安定した映像を出力。緊急時の事件や事故も常時記録で振り返りをし、問題解決へ。



遠隔地の作業現場でもリアルタイムで状況を把握・指示ができ、複数箇所の現場も本社で一括管理が可能。揺れの少ない映像で、モニタリングもストレスフリーに。効率よく情報共有を。



レンズカバー開閉により撮影の開始 / 停止が可能。必要な時のみ撮影することで、 撮影者や周囲のプライバシーを保護しながら、 ブレのない映像のアーカイブが可能。



Q

エクスタビライザの デモ動画はこちら!



業務用ウェアラブルカメラ CX-WE300




独自画像処理による強力ブレ補正機能 "エクスタビライザ" 搭載

● 強力ブレ補正イメージ





エクスタビライザ 水平画角維持モード設定時



詳細仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/2.3 型 CMOSイメージセンサ STARVIS™
総画素数	約 1230 万画素
レンズ	185°広角レンズ
F値	2.4
画角	水平 90°/ 垂直 58° (VGA 時 垂直 73°)
最低被写体照度	0.75 ルクス *1
エクスタビライザ (ブレ補正機能)	光学中心モード / 水平画像維持モード / 真上・真下モード /OFF
ホワイトバランス	オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
ISO 感度上限値	6400/12800
ズーム	2倍/3倍/4倍(デジタル)
ミラーモード	OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転

映像・記録	
動画フォーマット	Motion JPEG
音声フォーマット	PCM (mono)
解像度 / フレームレート	Full HD, HD, VGA / 30p,10p,5p
記録	外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等) 本体記録なし

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- ●製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- STARVIS は、ソニー株式会社の商標です。
- Xacti は株式会社ザクティの商標です。

Japan Asia Group



インターフェース	
映像出力	UVC1.1 準拠
音声出力	UAC1.0 準拠
外部出力端子	USB2.0 TypeA ケーブル直出し (1.5m)
外部メモリ	<u>~</u>
マイク	1 (モノラル、無指向性)
スピーカ	
LED	1

一般	
外形寸法 (WxHxD)	56×105×53 (レンズ凸部含まず)
本体重量	約 170g (ケーブル込)
外観仕上げ	アルミボディ+ 樹脂カバー
防塵 / 防水性能	IP65 (USB プラグ部分除く)
電源オン / オフ	レンズカバー開閉
電源電圧	DC5V ±5% (USB より給電)
電池	2
消費電力	2.5W
動作保証温度	-5℃~+50℃ *2
付属品	取扱説明書、保証書

- *1 ISO感度上限12800に設定した場合
- *2 風速lm/s以上の環境下

【販売会社】



トーカイセキュリティ 5

神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号

TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507 **TEL 072-232-6440** FAX 072-232-6430

■ 名 古 屋 〒464-0851 名古屋市干種区今池南29番24号 川島第1ビル TEL **052-251-8748** FAX 052-733-0375

URL: http://www.tokaisecurity.net Mail: info@tokaisecurity.net