

日常生活に最適なドアフォンの選択

E12Sは、コンパクト・スタイリッシュなデザインで屋外でも使用可能なワンボタン玄関子機。カードリーダーも搭載。AkuvoxのビデオドアフォンE12Sを使用すると、門や玄関を簡単に監視できますので、施設の安全性が高まり、安心してご利用いただけます。



製品特徴

- ★ リアルタイムの双方向通話;
- ★ ライブビュー;
- ★ クラウドまたはLAN環境での使用;
- ★ 屋外での使用;
- ★ モバイルアプリとの互換性;
- ★ 任意のSIPデバイスと統合;

物理仕様

- ★ ボディ素材: プラスチック
- ★ カメラ: 2M ピクセル, 自動照明
- ★ ボタン: 1つのバックライト付き呼び出しボタン
- ★ Wiegandポート: サポート
- ★ カードリーダー: 13.56MHz
- ★ 光センサー: 1
- ★ 出力リレー: 1
- ★ 入力: 2
- ★ Micro SDカードスロット: 1
- ★ マイク: -36dB
- ★ スピーカー: 8Ω / 15W
- ★ イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbps アダプティブ
- ★ BLE: サポート
- ★ バンダルアラーム: サポート
- ★ 802.3af PoE
- ★ 12V DC コネクタ (PoE未使用の場合)
- ★ 防塵防水: IP65
- ★ 設置: 壁掛け
- ★ 寸法: 146x70x23mm
- ★ 動作湿度: 10~90%
- ★ 動作温度: -40°C ~ +60°C
- ★ 保存温度: -40°C ~ +70°C

オーディオ

- * SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)
- * 狭帯域オーディオコーデック G.711a, G.711μ, G.729
- * 広帯域オーディオコーデック: G.722
- * DTMF: インバンド, アウトオブバンド DTMF (RFC2833), SIP情報
- * エコーキャンセル
- * 音声アクティベーション検出
- * コンフォートノイズ生成

ビデオ

- * センサー: 1/2.7", CMOS
- * ピクセル: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- * ビデオコーデック: H.264, H265
- * ビデオ解像度: 最大 1920x1080p
- * 最大画像転送レート: 1080p – 25fps
- * 視野角: 123°(H) / 69°(V)
- * 内部光センサー付き白色LED

ドアエントリー機能

- * DTMFコードによる解錠操作
- * カメラは常時使用可能
- * LED照明付きのオートナイトモード
- * ホワイトバランス: 自動
- * 最小照度: 0.1LUX

ネットワーク & プロトコル

- * 対応プロトコル: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

設定とメンテナンス

- * オートプロビジョニング
- * Webマネジメントインターフェース
- * 設定のバックアップとリストア
- * エントリーログのエクスポート
- * アクセステーブルのエクスポートとインポート
- * ソフトウェアのアップグレード
- * システムログ(ドアアクセスログ含む)

アプリケーションシナリオ

- * 戸建て住宅
- * マンション/アパート