

シグナルプロテクタプラス SP20

Youtube



光と音で不審者を威嚇！！



文字表示と出力音を自由に変更可能、
様々な場面で使用可能。
無電圧接点出力機器であれば
あらゆる機器と接続が可能です。

SP20 の主な特長

- ・ パネル表示による侵入抑止効果、音と光による威嚇効果を備えています。
- ・ 無電圧接点出力機器であればあらゆる機器と接続が可能です。
- ・ コントローラー等の警戒出力を接続することにより、システムに連動した「警戒中表示」が可能となります。
- ・ 照度センサー内蔵により昼夜を自動で判別し、暗くなると自動で白色点灯します。
- ・ 外部入力により警報音や音声で侵入者を威嚇します。音声出力は2系統あり、それぞれ異なるメッセージを流すことができ、どちらも任意のメッセージ登録が可能です。
- ・ A4サイズの文字シートを交換することで任意の文字表示が可能、威嚇だけでなく案内表示にも利用できます。
- ・ エコ点灯機能により、LEDの明るさを2段階調整でき、周辺現場の明るさに応じた設定が可能です。

SP20 の仕様

品名	シグナルプロテクタ プラス
品番	SP20
電源入力	DC10.5V～DC28.0V(有極性)
消費電流	最 大: 1400mA(10.5V), 1150mA(12V), 550mA(24V) エコモード: 1100mA(10.5V), 950mA(12V), 450mA(24V)
警戒灯入力	オープン時点灯/クローズ時消灯、検出感度: 300±20ms、 許容配線抵抗: 300Ω以下
フラッシュ入力	NO/NC切替、検出感度: 300±20ms、許容配線抵抗: 300Ω以下
警報音1入力	NO/NC切替、検出感度: 300±20ms、許容配線抵抗: 300Ω以下
警報音2入力	NO/NC切替、検出感度: 300±20ms、許容配線抵抗: 300Ω以下
リセット入力	NO固定 クローズ時リセット、検出感度: 300±20ms、 許容配線抵抗: 300Ω以下
タンパー出力	b接点(カバーが外れている間、オープン) 接点容量: DC30V 0.1A(抵抗負荷)、閉時出力抵抗: 5.0Ω以下
点灯動作	警戒灯: 赤点滅/赤点灯/白点滅/白点灯 常夜灯: 白点灯 フラッシュ: 赤白点滅
音	S1: 警報音+音声、警報音のみ、音声のみ(3パターン) 警報音3種、音声2種、録音した音声 S2: 録音した音声
最大音圧	約92dB
使用温度範囲	-15℃～+50℃
設置場所	屋外、屋内
色調	黒
保護構造	IP55
外形寸法	W500×H150×D130mm
質量	約1.8kg

革新性と独自性を貫く



ホームページ

創業1981年 ISO9001 認証取得
建設業許可取得・全省庁統一資格取得
防犯システムの設計・施工・販売

トカイセキュリティ株式会社

- 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902
- 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430
- 名古屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29番24号 川島第1ビル 3A
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375
- 東京 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目15番13号 VORT 銀座 residence 207
TEL 03-6271-0760 FAX 03-6271-0783

URL : <https://www.tokaisecurity.net> Mail : info@tokaisecurity.net