NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-SD49225TN-HN

2メガピクセル スターライト IR LED 搭載 25 倍 PTZ ネットワークカメラ


○ 特長

- 1/2.8" 2 メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 光学 25 倍ズームレンズ搭載
- スターライト テクノロジー搭載
- IVS 搭載
- 最大 30fps@1080P
- IR LED 照射距離 最大 100m
- IP66, PoE+

● アクセサリ(オプション)



❷ 外形寸法図



● 付属品



❷ 設置方法

Ceiling Mount	Junc on Mount	Power Box Mount
PFA111 + PFB300C	PFB305W + PFA120	PFB305W + PFA140
Pole Mount	Corner Mount	
PFB305W + PFA150	PFB305W + PFA151	TO



NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-SD49225TN-HN

❷ 技術仕様

型式 DH-SD49225TN-HN			ビデオ(続き)			
カメラ				ビットレート制御	CBR / VBR	
イメージセンサ-	イメージセンサー 1/2.8″ STARVIS™ CMOS		ビットレート H.265 / H.264	448K ~ 8192Kbps		
有効画素数			Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒		
RAM / ROM			BLC モード	BLC / HLC / WDR (120dB)		
走査方式	走査方式 プログレッシブ		ホワイト バランス	オート / ATW / 屋内 / 屋外 / マニュアル		
電子シャッタースピード 1/1秒 ~ 1/30,000秒		ゲイン コントロール	オート/マニュアル			
最低被写体照度	最低被写体照度		カラー:0.005Lux@F1.6, 白黒:0.0005Lux@F1.6,		ノイズ リダクション	Ultra DNR (2D / 3D)
		IRオン:0Lux@F1.6		サポート機能	動き検出・注目画像領域・霧補正	
S/N比 50dB以上		デジタル ズーム	16倍			
IR LED最大照射距離, 搭載数 100m以上, 6個		画像回転 (フリップ)	180°			
IR オン / オフ 制御 オート / マニュアル		プライバシー マスク	24エリア			
レンズ	レンズ				オーディオ	
焦点距離 4.8mm ~ 120mm		nm		圧縮方式	G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC	
最大開口径 F1.6~		F1.6 ~ F4.4	1.6 ∼ F4.4		ネットワーク	
視野角		水平:62.8°~	2.6°		イーサネット	RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX)
光学ズーム		25倍			プロトコル	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP,
フォーカス制御		オート / マニュアル			UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP	
近接撮影距離		100mm ∼ 100	0m			RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE
撮影距離の目安	-					FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
レンズ	検知	観察	認識	識別	互換性	ONVIF Profile S&G, API
距離	1613m	646m	323m	161m	ストリーミング方式	Unicast / Multicast
パン/チルト/	回転				最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
旋回範囲	旋回範囲		パン:0゜~ 360゜エンドレス旋回		エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC
		チルト:-15°~90°,オートフリップ:180°			Mirco SD カード 256GB	
手動操作スピード パン:0.1°~200°/秒,チルト				Web ビューワー	IE, Chrome, Firefox, Safari	
プリセットスピード		パン:240°/秒,チルト:200°/秒		マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS	
	プリセット数 300			対応スマートフォン	IOS, Android	
	PTZモード 5パターン, 8ツアー, オートパン, オ			認証		
スピードの設定		人物に合わせたピント / 速度の適応制御		認証	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4	
	電源起動動作		停電前のPTZとレンズの状態に自動復元			FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014
無操作時の動作		一定時間 無動作の場合、動作 (プリセット /			UL: UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1	
			スキャン / ツアー / パターン) を設定可能		インターフェース	
プロトコル DH-SD		ビデオ	非対応			
インテリジェンス機能			RS485	非対応		
イベント		動体検知,改ざん検知,ネットワーク切断,		オーディオ	1入力/1出力	
			IPアドレスコンフリクト,不正アクセス,ストレージ異常			2入力 / 1出力
IVS	, ,		====			
拡張インテリジェント機能 顔検出		供給電圧	DC12V / 3A, PoE+(802.3at)			
ビデオ		消費電力	13W, 22W (IR オン, ヒーターオン)			
<u> </u>			環境			
		3ストリーム			動作温度・湿度範囲	-40°C~+70°C / 95%以下
解像度		1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /		防水防塵性能	IP66	
		D1(704×480)			構造	
	メインストリーム	1080P / 720P(1 ~30fps)		筺体材質	金属	
フレームレート	サブストリーム1	D1 / CIF(1~30f			外形寸法	Φ160mm×295mm
	サブストリーム2		720P / D1 / CIF(1 ∼30fps)		重量 / 総重量	3kg / 4.2kg

お問い合わせ

創業昭和56年 官公庁指名業者 防犯とIoTの設計・施工・販売・保守



〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号 ■ 神戸本社

TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507 TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■名 古 屋

〒464-0851 名古屋市千種区今池南29番24号 川島第1ビル **TEL 052-251-8748** FAX 052-733-0375

URL: http://www.tokaisecurity.net Mail: info@tokaisecurity.net