

# BOSCH AUTODOME IP 5000シリーズ



AUTODOME IP 5000 iIR

## NDP-5502-Z30L



### 特長

- IR 照明を内蔵した高性能HD 屋外 PTZ ドームカメラ
- 30倍光学ズーム
- 最大 180 m の長距離 IR 照明
- H.265 ビデオエンコーディング


### オーダー情報

シリーズ名	型番	解像度	タイプ	屋内外
AUTODOME IP 5000 iIR	NDP-5502-Z30L	1080p	吊下型	屋外


### オプション

製品名	型番
壁面マウントプレート	NDA-U-WMP
天井吊下パイプマウント(31cm)	NDA-U-PMT
天井吊下パイプマウント拡張キット(50cm)	NDA-U-PMTE
天井吊下マウント	NDA-U-WMT
天井吊下バラベツマウント	NDA-U-RMT
ポールマウントアダプター(大)	NDA-U-PMAL
ポールマウントアダプター(小)	NDA-U-PMAS
コーナーマウントアダプター	NDA-U-CMT
High PoE Midspan 60W	NPD-6001A
吊下げ/天井取付マウント	NDA-U-PSMB
ルーフマウントアダプター	LTC 9230/01


### 壁面取付




### ポールマウント取付




### コーナータ取付




### 外形寸法(単位:mm)



### ルーフマウント取付



### フラットルーフマウント取付



製品仕様			
機械的仕様	寸法	207mm×346.6mm	
	重量	4.6kg	
環境仕様	使用温度範囲	-40°C ~ +60°C	
	保管温度範囲	-40°C ~ +60°C	
	湿度	相対湿度 90%未満	
	防水/防塵規格	IP66	
電氣的仕様	入力電圧	AC 24V および POE+	
	消費電力	20W(IR OFF) / 25W(IR ON)	
映像	撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS	
	有効画素数	1945×1097 (2.13万画素)	
	レンズ焦点距離	30倍ズーム 4.3mm~135mm(F1.6~F4.4)	
	視野	2.4°~60.9°	
	フォーカス	自動(手動制御機能付き)	
	アイリス	自動	
	デジタルズーム	16倍	
	感度※	カラー	0.05ルクス
		白黒	0.01ルクス
	電子シャッター速度	1/30秒~1/15000秒(12段階)	
	WDR	94dB(IEC 62676/パート5に従って測定)(ハイダイナミックレンジ)	
	SN比(SNR)	55dB 超(AGC オフ)	
	ノイズリダクション	iDNR	
	逆光補正(BLC)	オン/オフ	
インテリジェントアフォーグ	霧や曇りのシーンで自動パラメータ調整(Auto/Off)		
ホワイトバランス	標準オート、ナトリウム灯オート、基本オート、手動、固定、主要色オート		
機能	デイナイト	機械式IRフィルター切替(オート/オン/オフ) モノクロ	
	プライバシーマスク	24ヶ所個別設定可能	
	映像動体解析	EVA	
	パン/チルトモード	標準:0.1°/秒~120°/秒	
		ターボ:パン:0.1°/秒~240°/秒	
		チルト:0.1°/秒~120°/秒	
	プリセット速度	パン:240°/秒、チルト:160°/秒	
	パン角度	360°連続	
	チルト角度	-90° ~3°	
	プリセット精度	± 0.1°(代表値)	
	プリセット	256	
	ツアー	2種類のツアー	
	LED個数	4	
	波長	850nm	
赤外線照射距離	180m(検出)		
照射角度	36°(ワイドビーム)、6.3°(ナロービーム)		
解像度	1080p、720p、D1 4:3(トリミング)、SD (432p、288p)		
音声	圧縮	G.711、L16、AAC	
	インターフェース	入力チャンネル×1 / 出力チャンネル×1	
ローカルストレージ	メモリーカードスロット	microSDHC(最大32GB)、microSDXC(2TB) (HD 録画には、クラス6以上のSDカードを推奨)	
ユーザー接続	電源、ネットワーク	RJ45 10/100 Base-T PoE+ (IEEE 802.3at.class 4スタンダード)	
	電源、カメラ	AC 21-30V、50/60Hz	
	アラーム入力	2	
	アラーム出力	リレー出力×1	
ネットワーク	音声入力	1	
	音声出力	1	
	映像圧縮	H.265、H.264、M-JPEG	
	ストリーミング機能	H.265、H.264、およびM-JPEGの複数の設定可能なストリーム 設定可能なフレームレートと帯域幅	
フレームレート	60fps		
プロトコル	IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP/ RTCP、 IGMP V2/V3、ICMP、ICMPv6、RTSP、FTP、ARP、DHCP、 APIPA (Auto-IP、link local address)、NTP (SNTP)、 SNMP (V1、V3、MIB-II)、802.1x、DNS、DNSv6、 DDNS (DynDNS.org、selfHOST.de、no-ip.com)、 SMTP、iSCSI、UPnP (SSDP)、DiffServ (QoS)、LLDP、 SOAP、Dropbox™、CHAP、digest authentication		

※3100K、反射率89%、1/30、F1.6、30IRE

■赤字はNEZ-5230-IRCW4からの変更点