

ゲートバー 仕様表

2018/7/19

項目		トカイセキュリティ株式会社		備考	
ゲートバー仕様	人用 7ヶ所	バータイプ	ポールタイプ	チェーンタイプ	
		バー材質	アルミ	ステンレス	
		製作可能長さ	m ~ 3m	m ~ 10m	
	車両用 3ヶ所	バータイプ	ポールタイプ	チェーンタイプ	
		バー材質	アルミ	ステンレス	
		製作可能長さ	m ~ 3m	m ~ 10m	
	バー高さ (制御底部より)	人用 / 車両用	人用:約90cm	車両用:約45cm	
		高さ調整方法	下部架台又は基礎		
ゲート可動・制御BOX	電源仕様 / 消費電力		AC100V / 300W	AC100V / 600W	1台あたり
	サイズ		25×325×1,400	Φ220×1,300	
	タイプ(屋外、防雨、防滴、IP**)		制御盤に関しては防塵・防水IP54	ステンレスケース内蔵	
	防塵対応	盤本体	同上	同上	例：対応済、又は一部不可(対象部記載)
		ランプ等	IP53	IP53	
	ランプ部仕様		三色円柱タイプ	三色円柱タイプ	例：三色円柱タイプ等
	制御部故障出力		故障ランプにて表示	故障ランプにて表示	例：故障ランプにて表示
	操作スイッチ	タイプ	屋外・防塵	屋外・防塵	例：屋外・防塵
設置取付位置		ゲート本体	ゲート本体	ゲート制御BOX取付 or ホール型	
緊急時手動操作レバー等有無		レバー無し	手動スイッチ有り	例：有・無	
その他特記	停電時バー操作方法		—	停電時、自動開	例：手で直接開閉、レバーで開閉
納期	1台あたり製作納期		2~3か月	2~3か月	
納入実績	神鋼及び製鉄関連起業への実績有無		無し	無し	具体的な企業名
メンテナンス	不具合発生時の営業所所在地		大阪府吹田市	大阪府吹田市	
	契約可否		別途、保守契約可能 ※(株)アクト		
現地対応可否	据付工事		○		
	土建工事		○		
	現地調整・試運転立会		○		3日間