





製品品番	製品写真	仕様データ	EXW 価格USD/PCS				
INB-G02-50W		LED 消費電力	50W 150lm/W アメリカ Bridgluxチップ	1-50 (台)	51-200 (台)	201-500 (台)	500-1000 (台)
		明るさ	6000LM (最小)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
		LED角度	60X150°				
		ソーラーパネル	高効率単結晶; 保証25年以上。				
		バッテリー	リチウムイオンパワーバッテリー 266.4WH; 7~10年寿命;				
		PIRセンサー	MW/ PIP-センサー				
		ソーラーコントローラ	インテリジェント MPPT特許コントローラ 高変換効率97%				
		材質	アルミニウム合金+強化ガラス+ PCカバー				
		取付高さ	6-8M				
		POLE距離	15-20M				
		充電時間	6-8時間 (太陽光)				
		点灯時間	7-10夜 (最小、雨の日)				
		動作温度	-35°~+60				
製品寸法	640x260x250mm 750*665mm 18V 80W						
保証	5年						
INB-G02-60W		LED 消費電力	60W、150lm/W アメリカ Bridglux チップ	1-50 (台)	51-200 (台)	201-500 (台)	500-1000 (台)
		明るさ	7000LM (最小)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
		LED角度	60X150°				
		ソーラーパネル	高効率単結晶; 保証25年以上。				
		バッテリー	リチウムイオンパワーバッテリー 266.4WH; 7~10年寿命;				
		PIRセンサー	MW/ PIP-センサー				
		ソーラーコントローラ	インテリジェント MPPT特許コントローラ 高変換効率97%				
		材質	アルミニウム合金+強化ガラス+ PCカバー	包装データ			
		取付高さ	7-9M	1.カートンサイズ: ライト: 695*325*315mm ソーラーパネル: 800*715*75mm			
		POLE距離	15-20M	2.総重量: 24キログラム/ネット。重量: 26kg			
		充電時間	6-8時間 (太陽光)	3: 1セット/2カートン			
		点灯時間	7-10夜 (最小、雨の日)				
		動作温度	-35°~+60				
製品寸法	640x260x250mm 750*665mm 18V 80W						
保証	5年						
備考	①、OEM LOGO製造対応可能 ②、商品保証5年間 ③、支払い条件: T/T ④、以上商品はソーラーライト枚の単位価格です、POLEポール含まない、(長い商品で、日本国内から購入よろしいです) ⑤、有効期間: 2018.7.16 - 2018.12.16						

創業昭和56年 官公庁指名業者
防犯とIoTの設計・施工・販売・保守



トカイセキュリティ株式会社

■ 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
 TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902
 ■ 名古屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29番24号 川島第1ビル
 TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375
 ■ 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
 TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430
 ■ URL : <http://www.tokaisecurity.net> ■ Mail : info@tokaisecurity.net



ホームページ