


テンキー式IPインターホン

R20K

Akuvox の R20K は屋外使用のパームサイズドアホンです。
省スペースで操作性の高い、テンキー付きのコンパクト SIP インターフォンです。
防水防塵規格 IP65 により雨やみぞれ、雪から本体を守ります。
マンションやオフィスビルなどでよく使用されています。



R20K 製品詳細



設置スペースの限られた場所におすすめ


省スペース設計により、多くのインターフォンが設置できない場所にも取り付け可能です。



Yes!



Akuvox R20K



インターホンA



インターホンB



インターホンC

多様な入室方法

お客様にて複数の解錠方法を選択できます。



PINコード



IC/IDカード



NFC



リモートDTMF



【製品パラメータ】

製品の特長	<ul style="list-style-type: none"> フロントパネル：アルミニウム合金 カメラ：2M ピクセル、自動照明 追加ボタン付きテンキー 光センサー：サポート 赤外線センサー：サポート ウィーガンド ポート：サポート RS485 ポート：サポート RF カード リーダー：13.56MHz および 125kHz リレー出力：2 入力：2 マイク：1 スピーカー：1 イーサネット ポート：RJ45、10/100Mbps アダプティブ 802.3af Power-over-Ethernet 12V DC コネクタ (PoE を使用しない場合) 防水および防塵：IP65 取り付け：フラッシュマウントまたは壁掛け フラッシュマウント DIM: 226x108x52mm 壁掛け DIM: 185x85x29mm 動作湿度：10 ~ 90% 動作温度：-30° C ~ +65° C 保管温度：- 40° C ~ + 70° C
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261) 狭帯域オーディオ コーデック：G.711a、G.711μ 広帯域オーディオ コーデック：G.722 DTMF: インバンド、アウトオブバンド DTMF (RFC2833)、SIP 情報 エコー キャンセル 音声起動検出 快適ノイズ ジェネレーター
ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> センサー：1/3 インチ、CMOS ピクセル：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p ビデオ コーデック：H.264 ビデオ解像度：最大 1080 最大画像転送速度：720p -30fps 視野角：110° (H) / 58° (V) 内部光センサーによる暗い時間帯の映像照明用の高輝度 IR LED NVR などのサードパーティ製ビデオ コンポーネントと互換性あり
ドアエントリー機能	<ul style="list-style-type: none"> リレーは DTMF トーンで個別に制御されます カメラは常時作動します LED 照明付きの自動夜間モード ホワイト バランス：自動 最小照度：0.1LUX
インターネットプロトコル	<p>IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP</p>
導入とメンテナンス	<ul style="list-style-type: none"> 自動プロビジョニング Web 管理ポータル Web ベースのバックアップ ダンプ 構成のバックアップ / 復元 エントリー ログのエクスポート アクセス テーブルのエクスポート / インポート ファームウェアのアップグレード システム ログ (ドア アクセス ログを含む)
アプリケーションシナリオ	<ul style="list-style-type: none"> オンサイトまたはホスト型 P-PBX を備えたオフィス ドアホン インターネット経由のリモート サイト エントリー ドア アクセス コントロールを備えたアパート / フラット インターホン
寸法	<ul style="list-style-type: none"> 高さ 185mm 幅 85mm 奥行 29mm

【販売会社】



トカイセキュリティ株式会社

TEL 050-8893-0606

【拠点】神戸・大阪・名古屋・東京・仙台・北海道

mail : info@tokaisecurity.net

