

DNAKE S414について

DNAKE S414は、統合されたセキュリティソリューションを提供します。生体検知機能付きの顔認識、IC&IDカード、PINコード、Bluetooth、QRコードによるドアの解錠が可能です。また、室内モニターやモバイルアプリとのビデオ通話も簡単に行え、便利で安全な生活を実現します。

DNAKE S414



主な特徴

- 4.3インチIPS液晶静電容量式タッチスクリーン
- ドアロック用出力リレー2個
- 自動照明付き2MP HDデュアルカメラ
- 画像の暗い部分を明るくし、露出過多の部分を暗くするWDR技術をサポート
- 20,000ユーザー、20,000の顔データ、60,000枚のカードをサポート
- 不正開封防止アラーム
- 入室方法: 顔、IC (13.56MHz) & ID (125kHz) カード、PINコード、QRコード、Bluetooth
- MIFARE Plus SL1/SL3カード対応

物理仕様

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| • システム: Android10 | • リセットボタン: 1 |
| • メモリ: RAM 1GB
ROM 8GB | • RS485ポート: 1 |
| • フロントパネル: プラスチック | • リレー出力: 2 |
| • 電源: PoE (802.3af) または DC 12V/2A | • 入力: 4 |
| • カメラ: 2MP、CMOSセンサー、デュアルカメラ、WDR | • 保護等級: IP65/IK07 |
| • 定格電力: 16W | • 設置方法: 表面取り付け |
| • IRセンサー: 対応 | • 寸法: 176×85×29.5mm |
| • Wiegandポート: 対応 | • 動作温度: -40°C ~ +55°C |
| • イーサネットポート: RJ45、(10/100 Mbps 自動調整) | • 保管温度: -40°C ~ +70°C |
| • Bluetooth: BLE5.0対応 | • 動作湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと) |
| • TFカードスロット: 1 | |



ディスプレイ

- ディスプレイ：4.3インチ、TFT LCD
- 解像度：480×272 ピクセル

ネットワーク

- 対応プロトコル：ONVIF,SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

オーディオ

- オーディオコーデック：G.711
- エコー除去機能
- DTMF：RFC2833
- マイク：内蔵マイク
- スピーカー：8Ω / 1W

ビデオ

- ビデオコーデック：H.264
- ビデオ解像度：最大1920×1080
- 視野角：82°(水平)/52°(垂直)/90°(対角)
- 最大フレームレート：1080p - 25fps
- 光補正：LED白色ライト

【お問合せ】 トカイセキュリティ株式会社



ホームページ

創業1981年
防犯設備の設計・施工・販売
拠点：兵庫・大阪・愛知・東京(本社直轄)・東北

- **本社** 〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目3-1第2丸鹿ビル204号
TEL: **078-643-1901** FAX: 078-643-1902
- **大阪** 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL: **072-232-6440** FAX: 078-643-1902
- **名古屋** 〒488-0826 愛知県尾張旭市大塚町2-1-1 グレイスビル208
TEL: **052-715-3310** FAX: 078-643-1902
- **東京** 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C
TEL: **050-8893-0606** FAX: 078-643-1902

