

DNAKE S213Kについて

DNAKE213Kは、玄関ドアとの映像通話機能を備え、室内モニターやモバイルアプリを使用して遠隔からドアを解錠できます。さらに、SIP対応機器との連携にも容易に対応しています。

DNAKE S213K (表面取付型)



主な特徴

- PoEまたはDC12V/2A電源アダプターによる給電
- ICカード（13.56MHz）およびIDカード（125kHz）、PINコードに対応
- 最大60,000枚のカード登録に対応
- インジケータランプ×3
- リレー出力2系統対応
- 改ざん防止アラーム機能
- テンキー対応

物理仕様

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • システム：Linux | • ドアアクセス方式：ICカード（13.56MHz）またはIDカード（125kHz）、PINコード |
| • RAM：64MB | • リセットボタン：1 |
| • ROM：128MB | • RS485ポート：1 |
| • フロントパネル：アルミニウム | • リレー出力：2 |
| • 電源：PoE（802.3af）またはDC12V/12A | • 入力端子：2 |
| • 待機電力：1.5W | • 保護等級（IP/IK）：IP65/IK07 |
| • 定格消費電力：3.5W | • 取付方式：表面取付 |
| • カメラ：2MP、CMOS | • 表面取付寸法：188×88×34mm |
| • インジケータランプ：3 | • 動作温度範囲：-40℃～+55℃ |
| • Wiegandポート：対応 | • 保管温度範囲：-40℃～+70℃ |
| • イーサネットポート：RJ45×1、10/100Mbps自動認識 | • 動作湿度範囲：10%～90%（結露なき事） |



音声仕様

- 音声コーデック : G.711
- エコー除去機能
- DTMF : RFC2833
- マイク : 内蔵マイク
- スピーカー : 内蔵スピーカー

ネットワーク仕様

- 対応プロトコル : ONVIF、SIP、UDP、TCP、RTP、RTSP、NTP、DNS、HTTP、DHCP、IPV4、ARP、ICMP

ビデオ仕様

- ビデオコーデック : H.264
- ビデオ解像度 : 1280×720
- 視野角 : 110° (水平) / 60° (垂直) / 125° (対角)
- 最大フレームレート : 720p-25fps
- 光量補正 : 白色LEDライト

梱包仕様

- 同梱物
 - DNAKE S213K
(電源アダプターは含まれていません。)
 - 取付用プラケット
 - 取付用ネジセット
 - クイックスタートガイド
- 梱包数量 (カートンあたり) : 12個
- 正味重量 (1個あたり) : 0.78kg
- 総重量 (カートンあたり) : 12.58kg
- 個装箱寸法 : 237×147×92mm
- 外箱寸法 : 580×500×170mm

【お問合せ】
トーカイセキュリティ株式会社



ホームページ

創業1981年
防犯設備の設計・施工・販売

- **本社** 〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目3-1第2丸鹿ビル204号
TEL : 078-643-1901 FAX : 078-643-1902
- **大阪** 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL : 072-232-6440 FAX : 078-643-1902
- **名古屋** 〒488-0826 愛知県尾張旭市大塚町2-1-1 グレイスビル208
TEL : 052-715-3310 FAX : 078-643-1902
- **東京** 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C
TEL : 050-8893-0606 FAX : 078-643-1902

