

DNAKE S215について

DNAKE S215は、マンションのエントランスドアとのビデオ通話を可能にし、室内モニターやモバイルアプリから遠隔でドアを開けることができます。

また、SIPデバイスやエレベーター制御システムとの簡単な統合も可能です。

主な特徴

- アクセシビリティ: 聴覚障害者向けの誘導ループと、視覚障害者向けの点字を備えています。
- 多機能: ドアロック用に3つの出力リレーを搭載しています。
- セキュリティ: 改ざん防止アラーム機能を備えています。
- 認証方法: ICカード (13.56MHz)、IDカード (125kHz)、PINコード、QRコード、QRluetoothに対応しています。
- 大容量: 最大で20,000人のユーザーと60,000枚のカードを登録できます

物理仕様

- システム: Linux
- フロントパネル: アルミニウム
- ボタン: メカニカルボタン
- 電源: PoE (802.3af) または DC 12V/2A
- 待機電力: 1.5 W
- 定格電力: 9 W
- カメラ: 2MP、CMOSセンサー
- IRセンサー: 対応
- Wiegandポート: 対応
- イーサネットポート: RJ45 x 1 (10/100 Mbps 自動調整)
- 認証方法: ICカード (13.56MHz)、IDカード (125kHz)、ピンコード、QRコード、Bluetooth
- リセットボタン: 1
- RS485ポート: 1
- リレー出力: 3
- 入力: 4
- 保護等級: IP65/IK07
- 設置方法: 埋め込み
- 寸法: 295×133×63.5 mm
- 動作温度: -40°C ~ +55°C
- 保管温度: -40°C ~ +70°C
- 動作湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)

DNAKE S215 (埋め込み型)



ディスプレイ

- ディスプレイ：4.3インチ、TFT LCD
- 解像度：480×272 ピクセル

オーディオ

- オーディオコーデック：G.711
- エコー除去機能
- DTMF：RFC2833
- マイク：内蔵マイク
- スピーカー：8Ω / 1W

ビデオ

- ビデオコーデック：H.264
- ビデオ解像度：1280×720
- 視野角：110°(水平)/67°(垂直)/127°(対角)
- 最大フレームレート：720p - 25fps
- 光補正：LED白色ライト

ネットワーク

- 対応プロトコル：ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

パッケージ仕様

- パッケージ内容
 - DNAKE S215 本体
 - ※ 電源アダプターは含まれていません。
 - 埋め込み用ボックス
 - ネジキット
 - クイックスタートガイド
- 製品単体重量 (N.W)：1.53 kg
- 1カートン：10個入り
- 総重量 (G.W)：20 kg
- 個装箱サイズ：362×170×100 mm
- カートンサイズ：490×420×450 mm

【お問合せ】

トーカイセキュリティ株式会社



ホームページ

創業1981年
防犯設備の設計・施工・販売
拠点：兵庫・大阪・愛知・東京(本社直轄)・東北

- **本社** 〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目3-1第2丸鹿ビル204号
TEL: 078-643-1901 FAX: 078-643-1902
- **大阪** 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL: 072-232-6440 FAX: 078-643-1902
- **名古屋** 〒488-0826 愛知県尾張旭市大塚町2-1-1 グレイスビル208
TEL: 052-715-3310 FAX: 078-643-1902
- **東京** 〒150-0043 (本社直轄) 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C
TEL: 050-8893-0606 FAX: 078-643-1902

