

DNAKE S617について

DNAKE S617は、統合されたセキュリティソリューションを提供するインターホンです。ユーザーは、生体検知機能付きの顔認識、IC&IDカード、PINコード、およびBluetoothを利用してドアを開けることができます。また、室内モニターやモバイルアプリとの簡単なビデオ通話も可能で、便利で安全な生活を実現します。

主な特徴

- 8インチ IPS LCD 静電容量式タッチスクリーン
- ドアロック用出力リレー×3
- 自動照明付き 120°広角 2MPカメラ
- WDR技術により、画像の暗い部分を明るく、露出オーバーの部分を暗く補正
- ユーザー登録数: 最大20,000人、顔認証データ登録数: 最大20,000件、カード登録数: 最大60,000枚に対応
- 改ざん警報

DNAKE S617 (埋め込み型)



物理仕様

- システム: Android
- メモリ: RAM 2GB
ROM 8GB
- フロントパネル: アルミニウム
- 電源: PoE (802.3af) または DC 12V/3A
- 待機電力: 8 W
- 定格電力: 16W
- カメラ: 2MP、CMOSセンサー、WDR
- IRセンサー: 対応
- Wiegandポート: 対応
- イーサネットポート: RJ45 x 1 (10/100 Mbps 自動認識)
- 認証方法: 顔認証、ICカード (13.56MHz)、IDカード (125kHz)、ピンコード、Bluetooth
- リセットボタン: 1
- RS485ポート: 1
- リレー出力: 3
- 入力: 4
- 保護等級: IP65/IK08
- 設置方法: 埋め込み
- 寸法: 140×300×39.8mm
- 動作温度: -40°C ~ +55°C
- 保管温度: -40°C ~ +70°C
- 動作湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)



ディスプレイ

- ディスプレイ：8インチIPS方式液晶ディスプレイ
- 解像度：1280×800ピクセル

ネットワーク

- 対応プロトコル：ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

オーディオ

- オーディオコーデック：G.711
- エコー除去機能
- DTMF：RFC2833
- マイク：内蔵マイク
- スピーカー：8Ω / 1W

ビデオ

- ビデオコーデック：H.264
- ビデオ解像度：最大1920×1080
- 視野角：120°(水平)/75°(垂直)/131°(対角)
- 最大フレームレート：1080p - 25fps
- 光補正：LED白色ライト

【お問合せ】

トーカイセキュリティ株式会社



ホームページ

創業1981年
防犯設備の設計・施工・販売
拠点：兵庫・大阪・愛知・東京(本社直轄)・東北

- **本社** 〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目3-1第2丸鹿ビル204号
TEL: 078-643-1901 FAX: 078-643-1902
- **大阪** 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL: 072-232-6440 FAX: 078-643-1902
- **名古屋** 〒488-0826 愛知県尾張旭市大塚町2-1-1 グレイスビル208
TEL: 052-715-3310 FAX: 078-643-1902
- **東京** 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C
TEL: 050-8893-0606 FAX: 078-643-1902

