

DNAKE S617について

DNAKE S617は、統合されたセキュリティソリューションを提供するインターホンです。ユーザーは、生体検知機能付きの顔認識、IC&IDカード、PINコード、およびBluetoothを利用してドアを開けることができます。また、室内モニターやモバイルアプリとの簡単なビデオ通話も可能で、便利で安全な生活を実現します。

主な特徴

- 8インチ IPS LCD 静電容量式タッチスクリーン
- ドアロック用出力リレー×3
- 自動照明付き 120°広角 2MPカメラ
- WDR技術により、画像の暗い部分を明るく、露出オーバーの部分を暗く補正
- ユーザー登録数: 最大20,000人、顔認証データ登録数: 最大20,000件、カード登録数: 最大60,000枚に対応
- 改ざん警報

DNAKE S617 (表面取り付け型)



物理仕様

- | | |
|---|----------------------------|
| • システム: Android | • リセットボタン: 1 |
| • メモリ: RAM 2GB | • RS485ポート: 1 |
| ROM 8GB | • リレー出力: 3 |
| • フロントパネル: アルミニウム | • 入力: 4 |
| • 電源: PoE (802.3af) または DC 12V/3A | • 保護等級: IP65/IK08 |
| • 待機電力: 8 W | • 設置方法: 表面取り付け |
| • 定格電力: 16W | • 寸法: 140×300×39.8mm |
| • カメラ: 2MP、CMOSセンサー、WDR | • 動作温度: -40°C ~ +55°C |
| • IRセンサー: 対応 | • 保管温度: -40°C ~ +70°C |
| • Wiegandポート: 対応 | • 動作湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと) |
| • イーサネットポート: RJ45 x 1 (10/100 Mbps 自動認識) | |
| • 認証方法: 顔認証、ICカード (13.56MHz)、IDカード (125kHz)、ピンコード、Bluetooth | |



ディスプレイ

- ディスプレイ：8インチIPS方式液晶ディスプレイ
- 解像度：1280×800ピクセル

ネットワーク

- 対応プロトコル：ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

オーディオ

- オーディオコーデック：G.711
- エコー除去機能
- DTMF：RFC2833
- マイク：内蔵マイク
- スピーカー：8Ω / 1W

ビデオ

- ビデオコーデック：H.264
- ビデオ解像度：最大1920×1080
- 視野角：120°(水平)/75°(垂直)/131°(対角)
- 最大フレームレート：1080p - 25fps
- 光補正：LED白色ライト

【お問合せ】 トーカイセキュリティ株式会社



ホームページ

創業1981年
防犯設備の設計・施工・販売
拠点：兵庫・大阪・愛知・東京(本社直轄)・東北

- | | | |
|-------|-----------|---|
| ■ 本社 | 〒653-0836 | 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目3-1第2丸鹿ビル204号
TEL: 078-643-1901 FAX: 078-643-1902 |
| ■ 大阪 | 〒590-0078 | 大阪府堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL: 072-232-6440 FAX: 078-643-1902 |
| ■ 名古屋 | 〒488-0826 | 愛知県尾張旭市大塚町2-1-1 グレイスビル208
TEL: 052-715-3310 FAX: 078-643-1902 |
| ■ 東京 | 〒150-0043 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C
TEL: 050-8893-0606 FAX: 078-643-1902 |

